

Pojačavač 2 izlaza **5520**

Reference		5520	
Broj izlaza		3 (2+TV)	
Direktni smer			
Frekventni opseg		MHz	87,5-862
Pojaćanje	Izlazi	dB	20
	TV		13
Ekvilajzer		dB	-
Izlazni nivo DIN45004B		dB μ V	107
Izlazni nivo EN50083-3		dB μ V	87
Podešavanje pojaćanja		dB	12
Faktor šuma (tip.)		dB	5
Povratni smer			
Frekventni opseg		MHz	5-65
Pojaćanje		dB	-7
Izlazni nivo DIN 45004B		dB μ V	-
Faktor šuma (tip.)		dB	-
Napajanje			
Napon napajanja		Vac	196-264
Snaga		W	2
Indeks zaštite		IP	20
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)		mm	145 x 45 x 35

Pojačavač 2 izlaza **5525**

Reference		5525	
Broj izlaza		3 (2+TV)	
Direktni smer			
Frekventni opseg		MHz	87,5-862
Pojaćanje	Izlazi	dB	18
	TV		12
Ekvilajzer		dB	18
Izlazni nivo DIN45004B		dB μ V	106
Izlazni nivo EN50083-3		dB μ V	87
Podešavanje pojaćanja		dB	18
Faktor šuma (tip.)		dB	6.5
Povratni smer			
Frekventni opseg		MHz	5-65
Pojaćanje		dB	-7
Izlazni nivo DIN 45004B		dB μ V	-6
Faktor šuma (tip.)		dB	-
Napajanje			
Napon napajanja		Vac	196-264
Snaga		W	2
Indeks zaštite		IP	20
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)		mm	145 x 45 x 35

Pojačavač 2 izlaza **5526**

Reference		5526	
Broj izlaza		3 (2+TV)	
Direktni smer			
Frekventni opseg		MHz	87,5-862
Pojačanje	Izlazi	dB	20
	TV		13
Ekvilajzer		dB	-
Izlazni nivo DIN45004B		dB μ V	107
Izlazni nivo EN50083-3		dB μ V	87
Podešavanje pojačanja		dB	12
Faktor šuma (tip.)		dB	5.5
Povratni smer			
Frekventni opseg		MHz	5-65
Pojačanje		dB	+9
Izlazni nivo DIN 45004B		dB μ V	109
Faktor šuma (tip.)		dB	10
Napajanje			
Napon napajanja		Vac	196-264
Snaga		W	2
Indeks zaštite		IP	20
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)		mm	145 x 45 x 35